

**FONDO
COLORABILE**



Fondo all'acqua liscio colorabile specifico per muro e cartongesso per interni ed esterni. Grazie all'elevato potere consolidante evita lo sfarinamento della superficie e migliora l'adesione della finitura alle pareti. Il Fondo Colorabile permette di ottimizzare la resa colorimetrica e la copertura del prodotto di finitura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<ul style="list-style-type: none">▪ Ideale per muro e cartongesso▪ Per interni ed esterni▪ Colorabile a tintometro▪ Elevato potere consolidante ed uniformante
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B.2.C.0.A.2.IA Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per FONDO COLORABILE (cat. A/h): 30 g/L (2010) FONDO COLORABILE contiene al massimo 30 g/L di COV
CICLO APPLICATIVO	MURI NUOVI: stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di FONDO COLORABILE. MURI PITTURATI: asportare eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di FONDO COLORABILE.
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">▪ Condizioni dell'ambiente e del supporto :▪ Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere e di ogni altra sostanza inquinante.▪ Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C▪ Umidità relativa dell'ambiente: < 75%▪ Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C▪ Non Applicare su supporti esposti al sole o al vento battente.▪ Mescolare bene prima dell'uso.▪ Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.▪ Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	Conservare il barattolo ben chiuso lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di FONDO COLORABILE con un consumo medio di _____ L/m2 da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m2. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,400 ÷ 1,600
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	14000 ÷ 16000
Resa teorica per mano mq/l	ISO 7254	10
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		24
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 6
Superficie di applicazione		Esterni/Interni
Colori		Bianco, tinte a sistema tintometrico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		20-30%
Applicazione a pennello % in volume		20-30%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



BALDINI VERNICI

Protagonisti del colore
