


RX-413

Rualaix®

FILLER

Intonaco riparatore fibrato e leggero, indicato per il riempimento di imperfezioni e per il livellamento delle irregolarità. Strato spesso.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene < 140 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

G3S2V2W3A2C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, legno, polistirolo, mobili, porte, cartongesso, vernici plastiche non elastiche e supporti assorbenti in generale.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Ritiro minimo
- Eccellente capacità di riempimento
- Grande aderenza, coesione e durezza
- Rinforzato con fibra di vetro
- Può essere tinto
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Eliminare imperfezioni, fori e crepe
- Rasare, riparare e sigillare superfici in legno
- Livellare substrati irregolari
- Riparare di intonaco e elementi decorativi in polistirolo



5Kg Pallet da 24 scatole
da 4 x 5 kg.

1Kg Pallet da 44 scatole
da 12 x 1 kg.



Preparazione

Pronto all'uso. Pulizia degli utensili
con acqua.



Resa

1.45 - 1.65 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Spessore massimo di applicazione

15 mm



MPa

Aderenza

> 9 Kg/cm² su cemento e vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore

Assorbente: 12 h



Granulometria massima

200 micron