

## Fissativo e consolidante murale isolante a base di resine terpoliacriliche per applicazioni esterne.

### Descrizione Prodotto

**Atriathermika Primer per Esterno** è un fondo isolante di preparazione a base di resine terpoliacriliche modificate in emulsione acquosa, studiato per l'applicazione su superfici esterne in muratura, intonaci tradizionali e cementizi. La sua particolare formulazione agevola una profonda penetrazione nei pori della muratura, formando, dopo essiccazione, un film duro e resistente che consolida lo sfarinamento in atto e migliora la coesione del supporto.

Questo primer svolge una funzione cruciale di arresto della degradazione dovuta all'invecchiamento naturale dell'intonaco e neutralizza l'alcalinità del calcestruzzo, prevenendo fenomeni di distacco. Inoltre, favorisce l'aderenza e l'uniformità di aspetto delle finiture applicate successivamente, migliorando le prestazioni termoisolanti dei sistemi Atriathermika.

Grazie alla presenza di resine terpoliacriliche e additivi selezionati, il prodotto offre resistenza agli agenti atmosferici e ai cicli di gelo e disgelo, rendendolo ideale anche per applicazioni in climi severi. La sua capacità di consolidamento e protezione lo rende un alleato essenziale per preparare il supporto a rivestimenti di alta qualità.

### Campi Di Impiego

**Atriathermika Primer per Esterno** è specificamente indicato per la preparazione di superfici murali esterne, sia nuove che già trattate. Può essere applicato su:

- Superfici già pitturate con vecchie pitture e rivestimenti, inclusi finiture laminate, intonaci "li vigni", graffiati e rullati, purché ben aderenti e solidi.
- Nuovi supporti stagionati, come intonaci tradizionali, cementizi o murature in calcestruzzo, assicurando una base consolidata e uniforme per i successivi cicli di pittura.

Il prodotto è ideale per garantire un'adesione ottimale delle finiture, prevenire fenomeni di degrado e migliorare le prestazioni complessive dei sistemi di rivestimento.

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido
Colore in barattolo	Lattescente
Densità (Kg/Lt)	1,020 ± 0,05
Viscosità di fornitura (25°C)	15 – 30 secondi (Coppa Ford 4)
Residuo secco volumetrico	25 ± 2%
Resa teorica	15 – 22 m <sup>2</sup> /Lt (variabile in base all'assorbimento del supporto)
Diluizione	1:1 (con acqua)
Metodo applicativo	Pennello, Rullo, Spruzzo convenzionale
	Fuori tatto: 1 ora
Essiccazione a 25°C	Secco al tatto: 2 ore
	In profondità: 4 – 6 ore
	Minima: 4 – 5 ore
Sovrapplicazione	Massima: Nessuna limitazione



Stabilità allo stoccaggio

12 mesi (in confezioni originali ben chiuse, conservate in luogo fresco e asciutto)

Confezioni standard

Lt. 4 – Lt. 15

## Note

Temperatura minima di applicazione: +5°C . Temperatura massima di applicazione: +40°C

Non applicare su superfici esposte direttamente ai raggi solari o in presenza di vento forte.

**Conservazione:** Il prodotto non diluito deve essere conservato in confezioni ben chiuse, in luoghi freschi e asciutti, al riparo da fonti di calore e dal gelo.

## Modalità Di Applicazione

### Preparazione delle Superfici

Per tutte le superfici esterne, nuove o già pitturate, che presentano formazioni di muffa:

1. Applicare una mano di **Atriathermika Igienizzante** con pennello, assicurandosi di coprire uniformemente l'area interessata.
2. Lasciare agire il prodotto per almeno **4 ore** per consentire una completa azione igienizzante.
3. Procedere quindi con la preparazione della superficie applicando **Atriathermika Primer per Esterno** secondo le indicazioni riportate di seguito.

### Murature esterne nuove o vecchie

1. **Supporti nuovi:**
  - Assicurarsi che il tempo di stagionatura sia di almeno **28 giorni** per consentire il completo assestamento del supporto.
  - Verificare che la superficie sia asciutta e priva di umidità residua.
2. **Supporti vecchi:**
  - Rimuovere meccanicamente ogni traccia di polvere, sporco, oli disarmanti e parti non aderenti, utilizzando strumenti appropriati (spazzole, raschietti o idrolavaggio).
  - Prestare particolare attenzione alla rimozione di efflorescenze saline o residui di vecchie pitture scrostate.
3. **Applicazione del primer:**
  - Applicare una mano di **Atriathermika Primer per Esterno** diluita secondo le indicazioni tecniche.
  - Assicurarsi di coprire uniformemente tutta la superficie, garantendo una buona penetrazione nei pori del supporto.

### Colorificio Atria S.R.L.

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250 [www.atria.it](http://www.atria.it) Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it) Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

